

# LIOS SUNDECK WOOD OIL

Ulje za deking podove ( drvo na otvorenom )



## Opis

LIOS Sundeck Wood Oil je impregnaciono sredstvo posebno pogodno za obradu drvenih podova koji se nalaze na otvorenom, ivica bazena, terasa, šetališta, ograda i drvenih nadstrešnica. Sastoji se od prirodnih i sintetičkih ulja, sa aditivima apsorbera ultraljubičastih zraka i specijalnim sredstvima protiv starenja, protiv propadanja drveta. Ne puca.

Dostupno i u LIGHT verziji, koja ne menja originalnu boju drveta, posebno pogodna za obradu podova južnoameričkog drveća (npr. IPE Lapacho, Tobacco, itd.), Kao i za drvo na otvorenom obojeno u zelenu boju. Ne šteti gumi i dilatacionim spojevima. Međutim, preporučljivo je izvršiti preliminarni test.

## Karakteristike

Odnos smese	jednokompon
Temperatura nanošenja	+10°C + +25°C
Nanošenje	četka, podna krpa
Moguće razblaživanje	LIOS SOLV
Pokrivenost	1 L/13 m <sup>2</sup> ca
Vreme sušenja	6 h <sup>(1)</sup>
Ukupno vreme sušenja	24 h <sup>(1)</sup>
Uslovi čuvanja	1 godina <sup>(2)</sup>
Pakovanje	1 L - 5 L
Čišćenje alata	LIOS SOLV

1 na 20°C i 65% di U.R.

2 U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C i +25°C

## Dostupne verzije

**STANDARD:** pigmentiran, da daje topliju nijansu dekingu.

**LIGHT:** za prirodan izgled dekinga.

## Način upotrebe

Pre upotrebe promućkajte LIOS Sundeck Wood Oil i nastavite sa dobrom pripremom drveta, po mogućnosti ispolirati diskom granulacije 100. Nanesite prvi sloj LIOS Sundeck Wood Oil četkom ili krpom, vodeći računa da ne ostaju viškovi. Moguće je koristiti čistu četku za uklanjanje nakupina proizvoda nakon nekoliko minuta od nanošenja. Ako je potrebno, naneti drugi sloj proizvoda nakon 24/48 sati, bez brušenja.

## Upozorenje

Krpe, sunder, četke koje se koriste za nanošenje (i bilo koja prašina od brušenja), moraju se temeljno navlažiti vodom odmah nakon upotrebe kako bi se izbegao rizik od samozapaljenja

**Uobičajeno pranje i održavanje**

Za pranje i čišćenje podova na otvorenom LIOS SUNDECK SOAP (hranljivi sapun za čišćenje) prateći uputstva za upotrebu. Efikasno uklanja ostatke nečistoće, hlora i soli itd.

Za održavanje preporučujemo upotrebu LIOS SUNDECK SOAP svakih 15 dana (vidi odgovarajući tehnički list).

## Elementi etikete

Štetno za vodeni život sa dugotrajnim efektima.

Sadržaj može izazvati alergijsku reakciju.

Sadrži: 3-IODIO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE 2-BUTANONE OXIME ;

## Web link

Obavezno imajte najnoviju verziju ovog tehničkog lista koja se može preuzeti sa sledećeg linka:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_LIOS\\_SUNDECK\\_WOOD\\_OIL.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf)