

# SCUDO WPC

Hidro i uljni zaštitni proizvod za WPC deking podove



## Opis

SCUDO WPC je specifičan proizvod razvijen sa visoko prodornim nanotehnološkim česticama za zaštitu i obradu WPC-a, rekompresovanog drveta i drugih kompozitnih materijala. SCUDO WPC povećava otpornost vode i ulja na tretiranim površinama, izbegavajući stvaranje neestetičkih i postojanih mrlja usled upijanja ulja i prljavštine. Daje blagi efekat toniranja

## Karakteristike

Odnos smese	jednokomponentni
Izgled	tečnost
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	četka / sprej
Pokrivenost	1 L / 14 m <sup>2</sup> ( u zavisnosti od poroznosti i apsorpcije jedinjenja)
Premazivanje ( preko )	>10 h <sup>(1)</sup>
Potpuno očvršćavanje	12/24 h <sup>(2)</sup>
Uslovi skladištenja	1 godina <sup>(2)</sup>
Pakovanje	1 L - 5 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNE

1 na 20°C i 65% R.H.

2 u originalnom pakovanju na temperature između +10°C i +25°C

## Način upotrebe

Očistite površinu četkom pre nanošenja SCUDO WPC. Preporučuje se upotreba PULITORE INTENSIVO WPC ili WPC SPRAY CLEAN (vidi odgovarajući TL).

Nanesite jedan sloj SCUDO WPC, dobro ga razmazujući po površini. Nakon 10 sati i nakon potpunog sušenja naneti drugi sloj bez brušenja. Ne ostavljajte lokve i dobro širite proizvod. Tokom nanošenja moglo bi doći do pene koja će nestati bez promene konačnog izgleda.

Nanesite proizvod u stabilnim vremenskim uslovima, izbegavajući previsoke temperature.

### Napomene

Da bi se izbegla apsorpcija tečnosti, uvek se preporučuje održavanje i obnavljanje tretmana često.

Čak i ako je površina tretirana SCUDO WPC ili SCUDO WPC COLOR RESTORE, boja se može malo promeniti tokom vremena zbog jakog sunčevog dejstva.

## Elementi etikete

· Zapaljiva tečnost i para · Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve. · Može prouzrokovati alergijsku reakciju kože.

· Držati dalje od toplote / varnica / otvorenih plamenova / vrućih površina. Zabranjeno pušenje. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. · AKO SE PROGUTA: Odmah pozvati CENTAR ZA TROVANJA ili lekara. · NE izazivati povraćanje. · U slučaju požara: koristiti vodu za gašenje.

Sadrži: HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLIC, <2% AROMATICS; (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; HYDROCARBONS C11-C14 N-ALCANI, ISOALCANI, CYCLES <2% AROMATIC;



## Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



[http://www.chimiver.com/tds/EN\\_SCUDO\\_WPC.pdf](http://www.chimiver.com/tds/EN_SCUDO_WPC.pdf)