

RAINCOAT FLOOR

Ulje za impregnaciju drveta za spoljašnju upotrebu, na bazi vode



Opis

RAINCOAT FLOOR To je ulje za impregnaciju drveta na bazi vode. Posebno je pogodno za tretiranje spoljašnjih drvenih podova (bazeni, terase, staze za hodanje), okvira prozora, paviljona, ograda i drvenih nadstrešnica. RAINCOAT FLOOR je sastavljen od emulgiranih ulja i smola na bazi vode, čije se reaktivne grupe vezuju za lignin drveta, ojačavajući ga i značajno odlažući njegovu degradaciju.

Karakteristike

Odnos smese	Jednokomponent
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	četka, krpa, valjak, raspršivač
Moguće razblaživanje	voda
Pokrivenost	1 L/10 m ²
Vreme sušenja	2 h ⁽¹⁾
Vreme sušenja, bez traga otisaka	4 h ⁽¹⁾
Šmirglanje	ne šmirgla se
Uslovi skladištenja	1 godina ⁽²⁾
Pakovanje	1 L - 5 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 (dok je još sveže)

1 na 20°C i 65% di U.R.

2 U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C e i +25°C

Dostupne verzije

RAINCOAT FLOOR :

STANDARD: pigmentisano da bi se dekingu dao topliji ton.

LIGHT: da deking ostane prirodan.

COLORATO: dostupno po uzorku.

Uputstvo za upotrebu

Promućkajte RAINCOAT FLOOR pre upotrebe i temeljno pripremite drvo, poželjno brusnim papirom granulacije 120. Nanesite jedan sloj RAINCOAT FLOOR-a duž vlakana drveta, kontinuirano, izbegavajući prekide. Nakon 2-4 sata bez brušenja, nanesite drugi sloj istom metodom. Da biste izbegli preklapanja i razlike u boji na tretiranom drvetu, preporučuje se da proizvod dobro rasporedite, bez ostavljanja viška.

Nanošenje RAINCOAT FLOOR-a se preporučuje ujutru kada je temperatura poda hladnija. Ukoliko se nanosi na punom suncu, preporučuje se prethodno navlažiti pod. Ne nanositi na temperaturama iznad +30°C.

Pranje i održavanje

Za pranje i čišćenje spoljašnjih podova koristite LIOS Sundeck Soap (hranljivi sapun za čišćenje) prateći uputstvo za upotrebu. Efikasno uklanjanje prljavštine, ostatke hlora, slanu vodu itd.

Napomena:

Za pigmentirane cikluse u beloj, svojoj i/ili pastelnim bojama, preliminarna ispitivanja moraju se izvršiti na vrstama drveta koje se tretiraju (posebno garapa, ipe lapačo itd.) kako bi se procenilo svako moguće „odstupanje“.

Za održavanje preporučujemo LIOS Sundeck Soap na svakih 15 dana (videti odgovarajući tehnički list).

Elementi etikete

· Za dodatne informacije o bezbednoj upotrebi proizvoda, preporučujemo da konsultujete najnoviju verziju Bezbednosnog lista..